



بهین رایانه نقشینه

www.brnit.com

اتوماسیون کنترل هوشمند مرغداری

دستگاه‌های پایش آنلاین
کارت‌های رله
نرم افزار کنترل هوشمند



Brnit
© www.brnit.com

Smart Poultry Farm Automation

دستگاه سنجش دما و رطوبت وايرلس

THD300W

قابلیت های تکنیکی:



نمایش اطلاعات از طریق صفحه نمایشگر
استفاده از پروتکل های استاندارد SNMP و JSON
اتصال از طریق WiFi
 ولتاژ ورودی 100 تا 240 ولت
 بازه اندازه گیری سنسور دما -40° تا $+125^{\circ}$
 بازه اندازه گیری سنسور رطوبت 0 تا 100%
 دقیق سنسور دما $\pm 0.3^{\circ}$
 دقیق سنسور رطوبت $\pm 2\%$
 امکان افزایش کابل سنسور دما و رطوبت
 امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت
 امکان کالیبراسیون سنسورها بصورت ریموت
 سازگار با نرم افزارهایی از قبیل SolarWinds، Zabbix و PRTG
 نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ
 امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک، ایمیل و ...
 قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT
 مبتنی بر اینترنت اشیاء

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8

دستگاه دما و رطوبت تحت شبکه 8 پورت

MTH301-8P

قابلیت های تکنیکی:



استفاده از پروتکل های استاندارد SNMP و JSON

اتصال به شبکه اینترنت و LAN

اتصال از طریق پرتکل مودباص

قابلیت اتصال به PLC

دارای 8 عدد سنسور دما و رطوبت

امکان افزایش کابل سنسورها تا 10 متر

باذه اندازه گیری سنسور دما -40° تا $+125^{\circ}$

باذه اندازه گیری سنسور رطوبت 0 تا 100%

دققت سنسور دما $\pm 0.3^{\circ}$

دققت سنسور رطوبت $\pm 2\%$

ولتاژ عمل کرد 12 ولت

باتری قابل شارژ(بسته به مدل)

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت

امکان کالیبراسیون سنسورها بصورت ریموت

سازگار با نرم افزارهایی از قبیل SolarWinds، Zabbix و PRTG

امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک، ایمیل و ...

قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT

مبتنی بر اینترنت اشیاء

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8

دستگاه سنجش فشار تفاضلی واپرس

DP300W

قابلیت های تکنیکی:



نمایش اطلاعات از طریق صفحه نمایشگر
استفاده از پروتکل های استاندارد SNMP و JSON
ولتاژ ورودی 100 تا 240 ولت
امکان اتصال از طریق WiFi
نمایش میزان فشار بر حسب پاسکال(Pascal)
بازه اندازه گیری سنسور فشار 125- تا 125+ پاسکال(Pa)
محاسبه فشار به صورت نسبی
امکان کالیبراسیون سنسور به صورت ریموت
امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت
قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT
مبتنی بر اینترنت اشیاء
سازگار با نرم افزارهایی از قبیل Zabbix، SolarWinds و PRTG
نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ
امکان تغییر سنسور فشار(بازه انداز گیری) بر مبنای نیاز کاربران

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8



دستگاه اندازه گیری گازهای شیمیایی وایرلس

GS300W



قابلیت های تکنیکی:

امکان نمایش از طریق صفحه نمایشگر(بسته به مدل)

استفاده از پروتکل های استاندارد SNMP و JSON

اتصال از طریق WiFi

ولتاژ ورودی 100 تا 240 ولت

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت

امکان کالیبراسیون سنسورها بصورت ریموت

سازگار با نرم افزارهایی از قبیل SolarWinds، Zabbix و PRTG

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ

امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک، ایمیل و ...

قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT

مبتنی بر اینترنت اشیاء

سنسورهای سنجش گازهای شیمیایی شامل:

سنسور آمونیاک

سنسور دود

سنسور دی اکسید کربن

سنسور کیفیت هوا و ...

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8

دستگاه سطح سنج آنلاین

LM300W

قابلیت های تکنیکی:



اتصال از طریق WiFi

ولتاژ ورودی 12 ولت

سنسور اولتراسونیک

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت

امکان کالیبراسیون سنسور بصورت ریموت

سازگار با نرم افزارهایی از قبیل PRTG، SolarWinds، Zabbix و

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ

امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک، ایمیل و ...

قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT

مبتنی بر اینترنت اشیاء

موارد استفاده:

مایعات درون مخازن

مایعات درون منبع

танکرهای مایعات

سطح آب استخر

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8



دستگاه فلومتر آنلاین

MFS300W

قابلیت های تکنیکی:

امکان نمایش از طریق صفحه نمایشگر(بسته به مدل)

استفاده از پروتکل های استاندارد SNMP و JSON

اتصال از طریق WiFi

ولتاژ ورودی 100 تا 240 ولت

بازه اندازه گیری سنسور فلو 2 تا 100 لیتر در دقیقه

وروردی و خروجی سنسور یک اینچ

فشار کاری سنسور فلو 0 تا 12 بار

دقت سنسور فلو ±2%

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت

امکان کالیبراسیون سنسور بصورت ریموت

سازگار با نرم افزارهایی از قبیل SolarWinds، Zabbix و PRTG

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ

امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک، ایمیل و ...

قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT

قابلیت اینترنت اشیاء

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8

کارت توسعه دهنده چند منظوره تحت شبکه

UIO301G



قابلیت های تکنیکی:

استفاده از پروتکل های استاندارد JSON و SNMP

اتصال به شبکه اینترنت و LAN

(Modbus TCP, Modbus RTU)

قابلیت اتصال به PLC

ماژول سیم کارت

باتری قابل شارژ

ولتاژ عمل کرد 12 ولت

دارای 2 عدد سنسور دما و رطوبت و 2 عدد سنسور دما

بازه اندازه گیری سنسور دما -40° تا $+125^{\circ}$ / دقیق سنسور دما $\pm 0.3^{\circ}$

بازه اندازه گیری سنسور رطوبت 0 تا 100 % / دقیق سنسور رطوبت $\pm 2\%$

4 پورت 4 تا 20 میلی آمپر (قابلیت اتصال سنسورهای با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر)

8 عدد رله 5 آمپر

16 پورت ورودی

8 پورت خروجی ولتاژی

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت

مبتنی بر اینترنت اشیاء

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8

کارت رله برد(پورت کنترلر) 8 پورت

PC301-C8

قابلیت های تکنیکی:



استفاده از پروتکل های استاندارد JSON و SNMP
اتصال به شبکه اینترنت و LAN
پروتکل مودباس(Modbus TCP, Modbus RTU)
قابلیت اتصال به PLC
امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت
ولتاژ ورودی 12 ولت
هر پورت خروجی 5 آمپر

دارای 8 رله جهت فرامین کنترلی از راه دور(ریموت)
سازگار با نرم افزارهایی از قبیل PRTG, SolarWinds, Zabbix
امکان اجرای فرامین از طریق نرم افزار مانیتورینگ

کنترل(خاموش/ روشن/ ریست) ریموت دستگاه های برقی مانند :

سرور، تجهیزات شبکه، روتر و ...
فن، هیتر، اینلت، هواکش و ...
سیستم های اخطار دهنده(آذیر، چراغ پلیسی و ...)
سیستم های روشنایی(چراغ و ...)

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8

کارت رله برد(پورت کنترلر) وایرلس 4 پورت

PC301W-C4



قابلیت های تکنیکی:

استفاده از پروتکل های استاندارد SNMP و JSON

امکان اتصال از طریق WiFi

ولتاژ ورودی 220 ولت

هر پورت خروجی 5 آمپر

دارای 4 رله جهت فرامین کنترلی از راه دور(ریموت)

امکان قرار گیری دستگاه در داخل تابلو(DIN rail)

سوییچ فشاری برای هر رله بر روی دستگاه

سازگار با نرم افزارهایی از قبیل Zabbix، SolarWinds و PRTG

امکان اجرای فرامین از طریق نرم افزار مانیتورینگ

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه به صورت ریموت

کنترل(خاموش/روشن/ریست) ریموت دستگاه های برقی مانند :

سرور، تجهیزات شبکه، روتر و ...

فن، هیتر، اینلت، هواکش و ...

سیستم های اخطار دهنده(آذیر، چراغ پلیسی و ...)

سیستم های روشنایی(چراغ و ...)

سایر تجهیزات اتوماسیون

02188378193

09106663524

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پرفسور حسابی، یاس 7، پلاک 8